

**Technische Daten Modelle 7213/15/18-MKIII:**
**Eigenschaften:**

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Betrieb mit ungefährlicher Kleinspannung, separates GS-geprüftes Netzteil
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- Klappbarer, abnehmbarer Schutzdeckel
- Austauschbare 127mm Glaslinse in 3, 5 oder 8 Dioptrien


**Technik:**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| · Leuchtmittel:             | 96 ultrabright SMD - LEDs  |
| · Stromverbrauch:           | 10W, Gewichtet 10kWh/1000h |
| · Standby - Stromverbrauch: | 0,3 Watt                   |
| · Lebensdauer der LEDs:     | bis zu 25000 Stunden       |
| · Lichtstrom                | 910LM                      |
| · Farbtemperatur:           | 6500 K                     |
| · CRI (RA)                  | >82                        |

**Maße und Gewichte:**

- |   |  |
|---|--|
| · Linsenabmessung (Durchmesser)           | 127mm                                  |
| · Länge Lampengehäuse (C)                 | 230mm                                  |
| · Breite Lampengehäuse (D)                | 200mm                                  |
| · Höhe Lampengehäuse (E)                  | 30mm                                   |
| · Obere Armlänge (A)                      | ca. 500mm                              |
| · Untere Armlänge (B)                     | ca. 470mm                              |
| · Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte: | ca. 1060mm                             |
| · Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ  | 12,7mm, Länge ca. 48mm                 |
| · Maximale Tischplattenstärke:            | ca. 65mm                               |
| · Gewicht:                                | 2,3kg (7213)/2,4kg (7215)/2,6kg (7218) |
| · Länge Anschlusskabel:                   | ca. 165cm                              |

**Lieferumfang:**

- Lupenleuchte inklusive Netzteil
- Tischklemme
- Anleitung (D)

**Lieferbare Ausführungen:**

- |  |  |
|--|--|
| · 7213, 7215, 7218 Zusatz GR für Grau, GN für Grün | 3, 5 oder 8 dpt                            |
| · Gehäusefarbe:                                    | Weiß ähnlich RAL 9010                      |
| · Farbe Schutzkante:                               | Grau (GR) ähnlich RAL 7001, oder Grün (GN) |

**Zubehör:**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| · Im Design abgestimmtes Rollstativ: | 6159 GR (Grau) oder Grün (GN)                     |
| · Schwerer Tischfuß                  | 6180  |
| · Glaslinsen 3, 5 oder 8 Dpt         | Standard: 6133, 6135, 6138 Klar: 6233, 6235, 6238 |
| · Wand/Tischhalter                   | 6179  |

**Verpackung:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| · Größe Einzelverpackung   | 745x230x87mm                             |
| · Gewicht Einzelverpackung | 7213: 2,8Kg, 7215: 2,98Kg 7218: 3,15Kg   |
| · Verpackungseinheit (VE)  | 4  |
| · Größe Umkarton VE        | 775x480x197mm                            |
| · Gewicht Umverpackung:    | 7213: 12,6Kg, 7215: 13,1Kg 7218: 13,75Kg |
| · Zulassungen, Zertifikate | ROHS, CE, Netzteil ist GS - geprüft      |