

Technische Daten Lumeno 8513/8515:

Eigenschaften:

- Lampengehäuse mit integriertem Gelenk und Griffmulde
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Helligkeit in 5 Stufen schaltbar
- Glasklare 152mm Linse mit geringerer Verzerrung
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Verstärkte Federn
- Großer Arbeitsradius
- Schutzdeckel



Technik:

· Leuchtmittel:	80 ultrabright SMD LEDs mit besonders hoher Leuchtkraft
· Stromverbrauch (Stufe 1-5):	1,0, 2,9, 4,9, 6,2, 11,5W, gewichtet max 12 kWh/1000h
· Energie - Effizienzklasse:	A+
· Standby - Stromverbrauch:	0 Watt
· Lebensdauer der LEDs:	bis zu 25000 Stunden
· Lichtstrom	140 (Stufe 1) - 950LM (Stufe 5)
· Farbtemperatur:	6500 K
· CRI	>85



Maße und Gewichte:

· Länge Lampengehäuse (C)	275mm
· Breite Lampengehäuse (D)	223mm
· Höhe Lampengehäuse (E)	42mm
· Obere Armlänge (A)	ca. 500mm
· Untere Armlänge (B)	ca. 470mm
· Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte:	ca. 1075mm
· Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ	12,7mm, Länge ca. 48mm
· Maximale Tischplattenstärke:	ca. 65mm
· Gewicht:	3,08Kg (8513) 3,15 (8515)
· Länge Anschlußkabel:	ca. 165cm

Lieferumfang:

- Lupenleuchte
- Tischklemme
- Anleitung (D)

Lieferbare Ausführungen:

· 8513GR, 8515GR	3, oder 5 dpt
· Gehäusefarbe:	Weiß ähnlich RAL 9010
· Farbe Schutzkante, und Applikationen	Grau (GR) ähnlich RAL 7001

Zubehör:

· Im Design abgestimmtes Rollstativ:	6159 GR (Grau) oder Grün (GN)
· schwerer Tischfuß	6180
· Glaslinsen 3, 5 oder 8 Dpt	ab Mai 2016 lieferbar
· Wand/Tischhalter	6179

Verpackung/EAN:

· Größe Einzelverpackung	4250549501636 (8513), 4250549501643 (8515)
· Größe Einzelverpackung	760x265x94mm
· Gewicht Einzelverpackung	8513: 3,55Kg, 8515: 3,8Kg
· Verpackungseinheit (VE)	4
· Größe Umkarton VE	775x410x285mm
· Gewicht VE Umverpackung:	8513: 14Kg, 8515: 15Kg

- Zulassungen, Zertifikate